

FCON-T02 Convertidor Ojo de Pez

- Imágenes creativas y asombrosas con efecto ojo de pez
- Cambiar entre fotografía ojo de pez circular y ojo de pez diagonal
- Se monta y se desmonta por medio de un sencillo movimiento.
- Se puede utilizar a una profundidad de hasta 15 m bajo el agua.
- Mayor ángulo de visión con una distancia focal ampliada
- Montaje fácil y rápido.
- Tamaño y peso reducidos para un fácil transporte incluso montado.



Imágenes ojo de pez espectaculares

A diferencia de la mayoría de cámaras de su categoría, a la gama TG se le pueden acoplar convertidores sumergibles y filtros de objetivo 45 mm por medio del adaptador CLA-T01. El convertidor FCON-T02 permite realizar fotografía de pez circular sin tener que renunciar a la luminosidad del objetivo. Basta con cambiar la posición del zoom del FCON-T02 para pasar de ojo de pez circular a ojo de pez diagonal. Además, su exterior sumergible permite conseguir las mejores imágenes también bajo el agua. El interior del objetivo ha sido rellenado con gas nitrógeno para evitar el empañamiento interno debido a diferencias de temperatura. Con este accesorio único podrás conseguir fotografías más angulares y dinámicas que reproduzcan el mundo submarino en todo su esplendor.

Especificaciones

Constucción del objetivo

Configuración de la lente	5 elementos / 4 grupos
Aumento máximo de la imagen	0,3x
Distancia mínima de enfoque	0,01 m
	Distancia desde el frontal del objetivo FCON-T02 (1-O)
Palanca de zoom en posición angular	
Ángulo de visión	180° (circular)
	Parámetro óptico submarino 122° (circular)
Palanca de zoom en posición 2x	
Ángulo de visión	169° * Aviso: dirección de lado corto 97°, dirección de lado largo 130°, dirección diagonal 169°
	Parámetro óptico submarino 118° * Aviso: dirección de lado corto 75°, dirección de lado largo 97°, dirección diagonal 118°

Características Tough

Sumergible	20 m (presión del agua equivalente a la profundidad) *
Resistente al polvo	Sí **
	* Según la publicación estándar IEC 529 IPX8
	** Según la publicación estándar IEC 529 IPX6

Dimensiones

Diámetro de tornillo	40,5 mm
Peso	141 g (sin tapa)
Longitud	34,6 mm
Diámetro	53,4 mm

Compatibilidad

Aparatos compatibles	TG-6
	Aviso: se necesita el adaptador CLA-T01 para acoplar el FCON-T02 a la TG-6.